

Привод заслонки модель 150.1110033

ПАСПОРТ 150.1110033 ПС

1. Назначение изделия

Привод заслонки 150.1110033, далее "изделие", предназначен для позиционирования воздушной заслонки двигателя и формирования сигнала положения заслонки. Допускается применение изделия для привода рабочих органов различных устройств и механизмов. Применяется совместно с электронным блоком управления, который обрабатывает сигнал положения и формирует управляющий сигнал на обмотку электромагнита изделия.

2. Климатические условия эксплуатации изделия

Изделие предназначено для работы в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40°C до +95 °С;
- относительная влажность до 98% при температуре 25 °С;
- высота над уровнем моря до 4000 м;
- при воздействии циклического изменения температуры.

3. Основные технические параметры

Тип электромагнита	поляризованный
Максимальный крутящий момент	4 Н·м
Номинальное напряжение	24 V DC
Активное сопротивление	2,3±0,5 Ом
Номинальный рабочий ток	2,0 А
Максимальный рабочий ток	6,0 А
Номинальное напряжение питания датчика положения	5,0 V DC
Напряжение выходного сигнала датчика положения	0,5...4,5 V DC
Степень защиты	IP56
Масса	2,3 кг
Содержание драгоценных металлов:	не содержит.

4. Комплектность

№	Наименование	Кол-во
1	150.1110033 Привод заслонки	1
2	Паспорт	1
3	Упаковка	1

5. Свидетельство о приемке

Привод заслонки модель 150.1110033 зав.№ _____
изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

6. Транспортирование и хранение

Изделие в транспортной упаковке может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта, обеспечивающим защиту транспортной тары и изделия от механического повреждения и атмосферных осадков.

Условия транспортирования – по группе Ж2 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 40°C и не выше плюс 85°C.

Условия хранения – по группе 2 (С) ГОСТ 15150.

Срок сохраняемости при условии соблюдения правил хранения и транспортирования – 3 года.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня продажи. Датой продажи считается дата оформления товаросопроводительных документов.

При наличии механических повреждений элементов изделия, следов самостоятельного ремонта, нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие-изготовитель гарантийные обязательства не несет.

Гарантия не распространяется на провода и клеммы подключения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за любые последствия, возможный ущерб или понесенные убытки, возникшие вследствие использования изделия в составе конечного продукта.

8. Предприятие изготовитель

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭЛЗА»
г. Ярославль, ул. Выставочная, 3а, помещение 10
Для писем: 150064, Ярославль, а/я 2028

Отдел продаж:

тел.: (4852) 33-40-28

E-mail: sales1@elza.su

Отдел сервисного и гарантийного обслуживания:

тел. (4852) 33-40-58

E-mail: support1@elza.su

**Дополнительная информация об изделии
доступна на сайте: <http://ELZA.su>**

Дата выпуска _____