

150.1117008-24

**Механизм  
исполнительный***Краткая информация*

Механизм исполнительный Fortrust A08C-W-24V (150.1117008 - 24) — предназначен для привода рейки топливного насоса высокого давления ф. BOSCH серии “А”, ф. Motorpal, ф. НЗТА серии «УТН» вместо штатного механического регулятора. Применяется для управления топливоподачей в составе электронной системы управления частотой вращения дизельного двигателя. Применяется для управления топливоподачей в составе электронной системы управления частотой вращения дизельного двигателя.

Параметр	Значение
Тип электромагнита	нейтральный
Номинальное напряжение	24 V DC
Активное сопротивление	4,0±0,5 Ом
Номинальный рабочий ток	2,0 А
Максимальный рабочий ток	3,1 А
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP56
Масса	2,4 кг
Содержание драгоценных металлов:	не содержит

**Комплектность**

1. Механизм исполнительный 150.1117008-24, 1 шт.
2. Паспорт, 1 шт.
3. Упаковка, 1 шт.

**Документация, схемы, ПО**

1. [150.1117008-24 ПС Механизм исполнительный](#)

**Сопутствующие товары**

1. [150.3763030 Блок управления](#)
2. [10004-3724243 Жгут двигателя](#)
3. [10004.05.1110773 Комплект монтажный А08С для ТНВД 773 ЯЗДА](#)
4. [10004-1110243 Комплект монтажный А08С для ТНВД УТН](#)
5. [ДС-1 Датчик синхронизации](#)
6. [10004-1110246 Комплект монтажный А08С для ТНВД Motorpal](#)

**Входит в состав ЭСУД**

ТНВД	Двигатель
Motorpal	ММЗ
УТН	ММЗ
ЯЗДА	ММЗ